

## Prohlášení o vlastnostech č. 6/2017

Název výrobku : **Překližované desky MULTIPLEX – třída lepení 1**

Identifikační kód výrobku : **20 20 11 59**

Zamýšlené použití : pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí

Výrobce : **DYAS.EU, a.s.**  
Dukelských hrdinů 3653/1  
**695 58 Hodonín**

IČ : 271 176 51

Provozovna : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

Systém posuzování : 4

Zkušební laboratoř : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
Na Florenci 7-9  
111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393  
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vystaven protokol o zkoušce, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



**Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930**

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)


Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	50,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
	Pevnost v ohybu - příčná (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-1	třída lepení - 1	EN 314-2
4	Únik formaldehydu	E - 1	EN 717 - 2
5	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 9 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	EN 13986+A1
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm ( tl. ≥ 9 mm )	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 15 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva ( tl. ≥ 18 mm )	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s 1	
6	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu $\mu$ vlhké	90	EN 13986+A1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu $\mu$ suché	220	EN 13986+A1
7	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz ( tl. 15 až 50 mm )	od 28 do 34 dB	EN 13986+A1
8	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986+A1
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	EN 13986+A1
9	Tepená vodivost - $\lambda$	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A1
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	1	EN 335
11	Obsah pentachlorofenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A1

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIPLEX třída lepení 1 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

  
Radek Nejeschleba  
člen představenstva

V Uherském Ostrohu 6.října 2017

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dymas.eu](mailto:dyas@dymas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



2/2

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)