

## Prohlášení o vlastnostech č. 10/2017

Název výrobku :	<b>Překližované desky truhlářské – celobukové , třída lepení 1</b>
Identifikační kód výrobku :	<b>20 20 11 22</b>
Zamýšlené použití :	pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí
Výrobce :	<b>DYAS.EU, a.s.</b> Dukelských hrdinů 3653/1 <b>695 58 Hodonín</b>
IČ :	271 176 51
Provozovna :	Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
Systém posuzování :	4
Zkušební laboratoř :	Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9 111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393  
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vystaven protokol o zkoušce, **výrobek splňuje emisní třídu E-1.**

**DYAS.EU, a.s.**, Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dymas.eu](mailto:dyas@dymas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

**Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930**

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

1/3



## Vlastnosti výrobku :

Číslo	Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná norma
1	Pevnost v ohybu - podélní (zaručená min. pevnost)	60,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
	Pevnost v ohybu - příčná (zaručená min. pevnost)	30,00 N/mm <sup>2</sup>	EN 310
2	Kvalita lepení - EN 636-1	třída lepení - 1	EN 314-2
4	Únik formaldehydu	E-1	EN 717 - 2
5	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva s výjimkou podlah ( tl. ≥ 9 mm)	D-s2,d0	EN 13986+A 1
	Reakce na oheň bez vzduchové mezery za deskou na bázi dřeva pro podlahy ( tl. ≥ 9 mm)	D <sub>FL</sub> -s1	
	Reakce na oheň pro jakékoliv konečné použití s výjimkou podlah ( 3 ≤ tl. > 9 mm)	E	
	Reakce na oheň pro jakékoliv konečné použití - pro podlahy ( 3 ≤ tl. > 9 mm)	E <sub>fl</sub>	
	Reakce na oheň s uzavřenou nebo otevřenou vzduchovou mezerou do 22 mm ( tl. ≥ 9 mm)	D-s2, d2	
	Reakce na oheň s uzavřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 15 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
	Reakce na oheň s otevřenou vzduchovou mezerou za deskou na bázi dřeva (tl. ≥ 18 mm)	D-s2,d0 pro podlahy Dfl - s1	
6	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké	90	EN 13986+A 1
	Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché	220	EN 13986+A 1
7	Vzduchová neprůzvučnost - platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz ( tl. od 8 do 18 mm)	23 do 27 dB	EN 13986+A 1
8	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1	EN 13986+A 1
	Činitel zvukové pohltivosti - frekvenční rozsah 1 kHz až 2 kHz	0,3	EN 13986+A 1
9	Tepenná vodivost - λ	0,17 W/(m . K)	EN 13986+A 1
10	Biologická trvanlivost - třída ohrožení	1	EN 335
11	Obsah pentachlorofenolu - při výrobě nebyla použita látka obsahující petachlorfenol	není stanoveno	EN 13986+A 1



Vlastnost výrobku – překližované desky truhlářské - CELOBUKOVÉ tř.lép.1 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



.....  
Radek Nejeschleba  
člen představenstva

V Uherském Ostrohu 6. října 2017

3/3

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

